

Nennweite der Rohre di (de bei PVC-U, PP, und PE-HD)	SB = a' + de + a			
	für die Profile U1 / V1 und U2 / V2 ist beidseitig des Rohres ein begehrbarer Arbeitsraum erforderlich		für die Profile U3 / V3 und U4 / V4 ist beidseitig des Rohres ein begehrbarer Arbeitsraum erforderlich	
	a	a'	a	a'
≤ 25 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
> 25 bis ≤ 35 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
> 35 bis ≤ 70 cm	35 cm	35 cm	35 cm	25 cm
> 70 bis ≤ 120 cm	42.5 cm	42.5 cm	42.5 cm	25 cm
> 120 cm	50 cm	50 cm	50 cm	25 cm
Legende Umhüllungsprofil				



Gemeinde
Bolligen

Bauverwaltung

Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen
bauverwaltung@bolligen.ch

allgemeiner Leitungsbau
Verlegeprofile

Norm Blatt

6.3

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 50	9. Juli 2014		6.3.dwg	af